



HIMOINSA

MODEL **HRFW-60 T5**

UDLEJNINGSSERIE
Lydisoleret udlejning
Powered by FPT_IVECO



-  D10R
-  VANDKØLET
-  TREFASE
-  50 HZ
-  STAGE 3A
-  DIESEL

Genererede effekter



SERVICE		PRP	ESP
Effekt	kVA	60	63
Effekt	kW	48	50
Nominel hastighed	r.p.m.	1.500	
Standard spænding	V	400/230	
Tilgængelige spændinger	V	230 - 230/132	
Nominel effektfaktor	Cos Phi	0,8	

01

HIMOINSA Company with quality certification ISO 9001

HIMOINSA gensets are compliant with EC mark which includes the following directives:

- 2006/42/CE Machinery safety.
- 2014/30/UE Electromagnetic compatibility.
- 2014/35/UE electrical equipment designed for use within certain voltage limits
- 2000/14/EC Sound Power level. Noise emissions outdoor equipment. (amended by 2005/88/EC)
- 97/68/EC Emissions of gaseous and particulate pollutants. (amended by 2002/88/EC & 2004/26/EC)
- EN 12100, EN 13857, EN 60204

Ambient conditions of reference according to ISO 8528-1:2018 normative: 1000 mbar, 25°C, 30% relative humidity.

Prime Power (PRP):

According to ISO 8528-1:2018, Prime power is the maximum power which a generating set is capable of delivering continuously whilst supplying a variable electrical load when operated for an unlimited number of hours per year under the agreed operating conditions with the maintenance intervals and procedures being carried out as prescribed by the manufacturer. The permissible average power output (Ppp) over 24 h of operation shall not exceed 70 % of the PRP.

Emergency Standby Power (ESP):

According to ISO 8528-1:2018, Emergency standby power is the maximum power available during a variable electrical power sequence, under the stated operating conditions, for which a generating set is capable of delivering in the event of a utility power outage or under test conditions for up to 200 h of operation per year with the maintenance intervals and procedures being carried out as prescribed by the manufacturers. The permissible average power output over 24 h of operation shall not exceed 70 % of the ESP

HIMOINSA HEADQUARTERS:

Fábrica: Ctra. Murcia - San Javier, Km. 23,6 | 30730 SAN JAVIER (Murcia) Spain
Tel.+34 968 19 11 28 Fax +34 968 19 12 17 Fax +34 968 19 04 20 | info@himoinsa.com | www.himoinsa.com

Manufacture facilities:

SPAIN • FRANCE • INDIA • CHINA • USA • BRASIL • ARGENTINA

Subsidiaries:

PORTUGAL | POLAND | GERMANY | SINGAPORE | UAE | MEXICO | PANAMÁ | ANGOLA | UK





Motorspecifikationer 1.500 r.p.m.

MOTOR		PRP	ESP
Nominel effekt	kW	54,5	60
Producent		FPT_IVECO	
Model		NEF45SM1F	
Motortype		Diesel 4 takt	
Indsprøjtningsstype		Direkte	
Aspirationstype		Turboladet	
Antal cylindre og arrangement		4-L	
Boring og slaglængde	mm	104 x 132	
Slagvolumen	L	4,5	
Kølesystem		Væske (vand + 50% glycol)	
Smøreliespecifikationer		ACEA E3 - E5	
Kompressionsforhold		17,5:1	
Brændstofforbrug ESP	l/h	18	
Brændstofforbrug 100 % PRP	l/h	16,7	
Brændstofforbrug 80 % PRP	l/h	13	
Brændstofforbrug 50 % PRP	l/h	9,5	
Smørelieforbrug fuld belastning		0,1 % af brændstofforbrug	
Total oliekapacitet inklusive rør, filtre	L	12,8	
Total kølevæskekapacitet	L	18,5	
Regulering	Type	Mekanisk	
Luffilter	Type	Tør	

Generator

Generator		
Producent		STAMFORD
Poler	Antal	4
Kabeltilslutninger (standard)		Star-serie
Rammemonteret		S-3 11"1/2
Isolering	Klasse	H-klasse
Kabinet (i henhold til IEC-34-5)		IP23
Exciter system		selvmagnetiserende, børstefri
Spændingsregulering		A.V.R. (Elektronisk)
Leje		enkeltleje
Kobling		Fleksibel skive
Belægningstype		Standard (Vacuumstyret)



Anvendelsesdata

Udstødningssystem		
Maksimal udstødningstemperatur	°C	492
Maksimalt tilladte returtryk	kPa	5
Udstødningsflange dimension (ekstern diameter)	mm	90
Varmeudledning gennem udstødning	KCal/Kwh	493


Påkrævede Luftmængde		
Indsugnings luftstrøm	m ³ /h	289
Køleluftstrøm	m ³ /s	2,2
Generatorblæser luftstrøm	m ³ /s	0,216

Startsystem		
Starter	kW	3
Starter	CV	4,08
Anbefalet batteri	Ah	100
Ekstraudstøvs spænding	Vdc	12

Brændstofsysteem		
Brændstof oliespecifikation		Diesel
Brændstoftank	L	240
Andre brændstoftankkapaciteter	L	450, 850, 240



Dimensioner



D10R	Vægt og dimensioner		
(L)	Længde	mm	2.810
(H)	Højde	mm	1.782
(W)	Bredde	mm	1.150
	Maksimal forsendelsesvolumen	m ³	5,76
(*)	Vægt med væsker i køler og bundkar	kg	1.624
	Brændstoftank kapacitet	L	240
	Autonomi	Timer	18
	Lydtryksniveau	dB(A)@7m	69 ± 2,4
	(*) (med standardudstyr)		STANDARD VERSION (Plastic tank)

Himoinsa forbeholder sig ret til ændringer uden varsel.
Vægte og dimensioner er baseret på standardprodukter. Illustrationer kan inkludere ekstraudstyr.
Tekniske data som beskrevet er gældende på tidspunktet for trykning.
Industrielt design er patenteret.

Lokal forhandler



Dimensioner for andre versioner

Vægt og dimensioner		
(L) Længde	mm	2.810
(H) Højde	mm	1.928
(W) Bredde	mm	1.150
Maksimal forsendelsesvolumen	m ³	6,23
(*) Vægt med væsker i køler og bundkar	kg	1.774
Brændstoftank kapacitet	L	450
Autonomi	Timer	35
Lydtryksniveau	dB(A)@7m	69 ± 2,4
(*) (med standardudstyr) HØJKAPACITETS VERSION (Stål tank)		

Vægt og dimensioner		
(L) Længde	mm	2.810
(H) Højde	mm	2.201
(W) Bredde	mm	1.150
Maksimal forsendelsesvolumen	m ³	7,11
(*) Vægt med væsker i køler og bundkar	kg	1.904
Brændstoftank kapacitet	L	850
Autonomi	Timer	65
Lydtryksniveau	dB(A)@7m	69 ± 2,4
(*) (med standardudstyr) HØJKAPACITETS VERSION (Stål tank)		

Vægt og dimensioner		
(L) Længde	mm	2.810
(H) Højde	mm	1.782
(W) Bredde	mm	1.150
Maksimal forsendelsesvolumen	m ³	5,76
(*) Vægt med væsker i køler og bundkar	kg	1.644
Brændstoftank kapacitet	L	240
Autonomi	Timer	18
Lydtryksniveau	dB(A)@7m	69 ± 2,4
(*) (med standardudstyr) UDSTYRSVERSION (Stål tank)		



Generatorsæt standard og ekstraudstys funktioner

Motor

- Dieselmotor
- 4-takt
- Vandkølet
- 12V Elektrisk system
- Tørluftfilter
- Køler med blæser
- Mekanisk regulator
- Beskyttelse mod varme dele
- Beskyttelse mod bevægelige dele
- Ekstraudstyr :
 - ATA lamper
 - BPA lamper
 - Kølevæskenniveau sender

Generator

- Selvmagnetiseret og selvreguleret
- IP23-beskyttelsesklasse
- Isolering H-klasse

Elektrisk system

- M5 styrepanel med digital CEM7 controller og styret nødstop
- Effektpanel med indbyggede relæskinner
- Sikkerhedsrelæ i udgangsterminal (termomagnetisk udøsning og alarm i styreenhed)
- Justerbar jordstrømsbeskyttelse (tid og følsomhed) standard i M5 og AS5 konfiguration med MCCB
- 4-polet termomagnetisk relæ
- Batterilader generator med jordforbindelse
- Startbatteri/er monteret (kabler og beslag inkluderet)
- Jordforbindelse elektrisk installation med tilslutning klar til jordspyd (medfølger ikke)
- Ekstraudstyr :
 - Batteriisolator

Lydisoleret version

- Chassis i stål
- Mandehul for påfyldning af køler
- Forinstallation eller rum for montering af lynkoblinger for hydraulikforbindelser til brændstofoverførsel
- Anti-lækage chassis, forberedt for opsamling af væsker (væskebakke)
- Mandehul for rengøring og dræn af brændstoftank
- Mandehul for rengøring af chassis
- Chassis i overstørrelse for beskyttelse af karosseri
- Trækplader og lommer for transport med gaffeltruck
- Spjæld på udstødning
- Antivibrations støddæmper
- Chassis med integreret brændstoftank
- Karosseri af højkvalitets stålplade
- Høj mekanisk styrke
- Lavt støjniveau
- Dæmpning med tungt Rockwool materiale
- Epoxy-polyester pulverlakering
- Fuld adgang for vedligeholdelse (vand, olie og filtre, dæksel skal ikke fjernes)
- Forstærket løfteøje for løft med kran
- Lokal lyddæmper i stål -35db(A) dæmpning



HIMOINSA

MODEL
HRFW-60 T5
UDLEJNINGSSERIE
Lydisoleret udlejning
Powered by FPT_IVECO

Generatorsæt standard og ekstraudstys funktioner

Lydisoleret version

- Oliesumpssæt
- Alsidighed ved montering af højkapacitetschassis med brændstoftank i metal
- Ekstern påfyldning af brændstoftank med sikkerhedsnøgle
- NØDSTOPKNAP (dobbelt nødstop, indvendigt i panel og udvendigt i overdækning)
- Udført med effekt-kabeludgang
- Dør med vindue for styrepanel, alarmer og måleværdier
- Tryklåse

Ekstraudstyr : · 3 vejs ventil for fyldning (leveres i 1/2" og 3/8")
 · Brændstofoverførselspumpe



HIMOINSA

MODEL
HRFW-60 T5
UDLEJNINGSSERIE
Lydisoleret udlejning
Powered by FPT_IVECO

PDF opsummering

Oprettet : 08/03/2019 03:40

Forfatter : Himoinsa

Antal sider : 8

Rapport Type: Datablad - **Udlejningsserie**

Genereret af: HIMOINSA Engineering Dept.

Side 1. Genset data

Side 2. Motorspecifikationer. Generatorspecifikationer.

Side 3. Installationsdata

Side 4. Dimensioner

Side 5. Dimensioner for andre versioner

Side 6. Generatorfunktioner

Side 7. Generatorfunktioner

Side 8. PDF opsummering

